



ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2015/3250008-02

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2015/3250008-02, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital **para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (aparelho de ar condicionado, câmara de vácuo, case para transporte de equipamentos, compressor portátil, conjunto de soldagem, desktop, dosímetro, estante para 12 tubos, estufa, ferramenta Manifold, fonte chaveada estabilizada, furadeira, gravador digital, HD, impressoras, lâmpada, leitor e condicionador de sonda, maleta, dentre outros...), pelo período de 12 meses**, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2015, de vinte e sete de agosto do ano de dois mil e quatorze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP, LIDIANE DANIELA TOSO, Membros, reuniram-se às dez horas do dia sete do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas: **TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP, MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO-EPP, LUSIANE VEGNER GASS-ME, PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA-ME, LICITTECH INFORMÁTICA LTDA-ME, OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, ARENA INFORMÁTICA LTDA-ME, EQUIPAL COMERCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA-ME, SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-EPP, LUCADEMA TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-EPP e IONARA GUABLUPPI MOURA-ME**, já habilitadas em data anterior. Tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador Paulo Roberto Colusso, a Comissão de Licitações decide desclassificar os itens 36 e 44 da empresa **TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP** por não atenderem os requisitos exigidos no edital conforme parecer em anexo ao processo, e o item 36 da empresa **ARENA INFORMÁTICA LTDA-ME** por não apresentar catálogo do produto ofertado. **DECLARA VENCEDORAS** as empresas conforme tabela anexa **DECLARA FRACASSADA** a licitação nos itens 13, 14, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 43, 45, 46, 48, 55, 56, 57, 59. **DECLARA REVOGADOS** os itens 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 17, 20, 31, 47, 49, 50, 51, 54, 58 por estarem acima do valor disponível para aquisição E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente, esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para a Homologação e Adjucação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituta

Lidiane Daniela Toso
Membro

Tatiane Machado Silva
Membro

Neida Fantinel Iop
Membro

HOMOLOGO EM:

____/____/____

Adalberto Constantino Meller
Secretário Executivo
FATEC



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

Item	Qtde.	Unidade	Descrição	Empresa Vencedora	Valor Unitário R\$
1	5	Pç	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO/QUENTE 7000 / 7500 BTU'S COM CONTROLE REMOTO	REVOGADO	REVOGADO
2	50	Unidade	BICO BUSEN	MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO-EPP	R\$ 26,50
3	3	Unidade	BOMBA COMPACTA DE BAIXO FLUXO PARA AVALIAÇÃO EM HIGIENE OCUPACIONAL: fluxo de 1 até 350 cm ³ /min (fluxo constante: 1 - 200 cm ³ /min; pressão constante (fluxos múltiplos) 1 - 350 cm ³ /min; Tamanho compacto (tipo bomba de bolso); Taxa de fluxo selecionável; Controle de fluxo constante automático ou controle de pressão constante (multi-fluxo) para aplicações de fluxo muito baixos de amostragem com tubos adsorventes; Indicação de tempo decorrido; Sistema duplo de filtração; Quebrador da extremidade do tubo adsorbente; Clipe de cinto; Indicadores de falha de fluxo e verificação de bateria; Mangueiras; Suporte de tubos com clipe para lapela (incluir suporte para um e suporte para dois tubos); Manual em português; Chave para ajustes; Bateria recarregável, Recarregador 220V; Certificado de calibração; Maleta para transporte; Entrega técnica.	REVOGADO	REVOGADO
4	3	Unidade	BOMBA COMPACTA DE BAIXO FLUXO PARA AVALIAÇÃO EM HIGIENE OCUPACIONAL: Taxa de fluxo constante; Porta de exaustão para amostragem de ar total (bags); Taxa de fluxo ajustável (50 a 200 ml/min); Intrinsecamente segura; Suporte de tubos com clipe para lapela; Mangueiras; Clipe de cinto; Bateria recarregável, Recarregador 220 V; Certificado de calibração; Manual em português; Certificado de calibração; Maleta para transporte; Entrega técnica.	REVOGADO	REVOGADO
5	2	Unidade	CÂMARA DE VÁCUO PARA AMOSTRAGEM DE AR TOTAL EM HIGIENE OCUPACIONAL: caixa de amostra de ar rígido para sacos de amostragem para ser preenchido diretamente usando pressão negativa (fornecida pela maioria das bombas de amostragem de ar pessoal). Porta de entrada da amostra para a conexão com a linha de amostra ou fonte de gás; Porta de purga para purgar o ar antes da amostragem ou quando se preparava a mala para um padrão; Porta de vácuo para inflar um saco (bag). Incluir :10 bags de Tedlar 1 litro, mangueiras e conexões mangueira/câmara.	REVOGADO	REVOGADO
6	8	Unidade	CÂMERA INFRAVERMELHO Descrição: Sensor de imagem 1/3" Color CCD; Número de pixels: 512(H) x 492(V) <NTSC> / 512(H) x 582(V) <PAL>; Resolução: 420 TVL; Iluminação mínima: 0,01 Lux / F2.0 (AGC máx.) - 0 Lux IR Acionado; Relação sinal ruído: Maior que 48dB (AGC Máx.) Ângulo de visão: 77° Horizontal; Obturador eletrônico: 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 seg. Lente: 3.6mm / F2.0; White Balance: Automático; AGC - Controle Automático de Ganho: Automático; Saída de vídeo: 1.0Vpp Composto (75 ohms / BNC Fêmea) Número de LEDs: 24 LEDs; Grau de proteção: IP66; Alcance do infravermelho: 15 metros; Alimentação: Conector P4 fêmea; Alimentação: 12VDC +-10%; Consumo de corrente: 130mA (IR desligado), 380mA (IR ligado); Sincronismo: Interno; Cor: branca; Estrutura tipo DOME BLINDADA EM ALUMÍNIO, com fixação tanto em parede como em teto.	IONARA GUABLUPPI MOURA-ME	R\$ 198,00
7	1	Unidade	CASE PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS: Discriminação do produto: Compensado de 10 mm revestindo em fórmica texturizada; Perfil duplo L de alumínio; Perfil M/F de alumínio; 8 alças embutidas c/ borracha p/ pega; 6 fechos embutidos c/ borboleta rotacional; 8 cantos ovais em aço galvanizado; 4 gavetas c/ divisórias forradas em EVA de 3 mm sendo 1 c/ tampa basculável; Bancada revestida em alumínio stucco; Dobradiça piano galvanizada; 5 Pares de corredeiras	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			telescópicas de 500 mm; 5 Rodas de 4" c/ rolimã sendo 3 c/ travas; Medidas internas mínimas: L= 50 cm x P= 54 cm x H= 100 cm.		
8	4	Unidade	COMPRESSOR PORTÁTIL DE 1 CILINDRO Motor monofásico 220V, potência mínima 1,5 e máxima 2CV, Reservatório mínimo 22l e máximo 25l. Desligamento automático por pressostato. Alça de transporte e rodinhas	REVOGADO	REVOGADO
9	2	Conjunto	CONJUNTO DE SOLDAGEM OXIACETILÊNICA PORTÁTIL com: cilindro de oxigênio 1 metro cúbico, cilindro de acetileno 1 metro cúbico, mangueira dupla reforçada (5mts), regulador de pressão oxigênio, regulador de pressão acetileno, válvula anti-retrocesso, maçarico para solda com duas extensões de solda, carrinho para transporte.	REVOGADO	REVOGADO
10	5	Cj	CONJUNTO SOLDA OXI-ACETILENO PPU COM CABEÇA DE CORTE, 01 Cilindro de Oxigênio industrial com 7 lts. (1m³), 01 Cilindro de Acetileno 1kg, 01 Cabeça cortadora, 01 Bico 1503, 05 mt de Mangueira dupla reforçada, 01 Regulador de Pressão (Acetileno), 01 Regulador de Pressão (Oxigênio), 01 par de Válvulas anti-retrocesso, 01 Maçarico de solda c/ 02 extensões (nºs 2 e 6),	ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA-ME	R\$ 1.950,00
11	16	Unidade	CONJUNTO SOLDA OXI-ACETILENO PPU COM CABEÇA DE CORTE, 01 Cilindro de Oxigênio industrial com 7 lts. (1m³), 01 Cilindro de Acetileno 1kg, 01 Cabeça cortadora, 01 Bico 1503, 05 mt de Mangueira dupla reforçada, 01 Regulador de Pressão (Acetileno), 01 Regulador de Pressão (Oxigênio), 01 par de Válvulas anti-retrocesso, 01 Maçarico de solda c/ 02 extensões (nºs 2 e 6),	ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA-ME	R\$ 1.950,00
12	10	Unidade	DESKTOP PROCESSOR 3.4 GHZ c/ overclock automático até 3.90 GHZ 8 MB CACHE; SOQUETE: FCLGA 1155, Memória 16 GB DDR3 SDRAM at 1600 MHz; Sistema Operacional (64Bit) c/ licença original totalmente compatível com o hardware Matrox MXO2 LE MAX; Placa de Vídeo Dedicada de 1 GB; Chipset Z77 c/ 2x Interface de rede 10/100/1000 Gigabit Ethernet e Wireless padrão 802.11b/g/n e Bluetooth v4.0; Áudio Internal High-Definition 7.1 Performance Audio; Teclado Multimídia e Mouse acompanhados; Expansibilidade Total Memory Slots: 4 DIMMs. 3x PCIe x1 1x PCIe x16 2x Sata 3 2x Sata 2 1x Mini-PCIe 6x Internal USB 2.0; 2x USB 3.0 Ports; Portas I/O Traseiras 4x USB 2.0 2x USB 3.0 1x mSATA com 32GB SSD onboard; Audio Jacks DisplayPort; Thunderbolt; HDMI; Fonte de Alimentação 460W Disco HD 2TB 7200RPM 64MB cache sata III Monitor com painel IPS full HD de 23,8", tempo de resposta 8ms e conectividades: 2 x HDMI 1x mini-DP 1x DP 1x saída de audio 4x USB 3.0 Devem acompanhar todos os cabos necessários para ligar o computador (mini-DP x DP, cabos de alimentação)	REVOGADO	REVOGADO
13	1	Unidade	DOSÍMETRO DE RADIAÇÃO IONIZANTE: Dosímetro para medição, detecção e monitoramento pessoal e profissional de radiação ionizante emitida sob a forma contínua ou por pulsos, específicos para raios-X e raios Gama. Equipado com carregador de bateria via porta USB, embalagem para	DESERTO	DESERTO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			armazenamento, certificado de calibração, software e manual de operação do equipamento. O equipamento deve estar designado para realizar: Operar automaticamente, em intervalos com registro de dados pré-definidos, registrando-os em memória permanente e com capacidade de armazenar de 01 a 7500 eventos, mostrando o histórico de medições das Taxas Equivalente de Dose (DER) e Equivalente de Dose (DE); Fornecer funções em modo de comunicação com computador para ativar ou desativar DER limítrofes e alarmes para DE e por meio de botões de controle frontal do equipamento; Fornecer funções em modo de comunicação com o computador para realizar o download das informações do dosímetro para o computador, entre as quais, incluem o número de série do dosímetro, valores para alarme e limítrofes de DER e DE; Medição e leitura do dosímetro no computador pessoal contendo as informações como o número serial do dosímetro, valores atualizados de DER e DE de acordo com interface ISO15693; Medição da Taxa de Equivalente de Dose Pessoal, Hp (10) por unidade de tempo, para radiação do tipo Raio-X e Radiação Gama emitidas de forma contínua e por pulsos; Medição Equivalente de Dose Pessoal (ou Dose Equivalente), Hp (10), para radiação do tipo Raio-X e Radiação Gama emitidas de forma contínua e por pulsos; Cálculo do Equivalente de Dose Acumulada no tempo; Indicar tempo corrente do monitoramento em horas; Sinalizar ou alertar o usuário com alarme audível, luminoso e por vibração acionados quando níveis de Equivalente de Dose Pessoal e Taxa Equivalente de Dose Pessoal configurados no dosímetro como perigosos são excedidos; Transferir as informações do monitoramento armazenadas na memória permanente do dosímetro para um computador pessoal, com comunicação entre dosímetro e computador por interface USB; Indicação de carga da bateria; Monitoramento com faixa de operação na temperatura ambiente entre -20°C a +50°C;		
14	100	Unidade	ESTANTE PARA 12 TUBOS 20MM REVESTIDAS EM PVC (SUPORTE)	DESERTO	DESERTO
15	4	Unidade	ESTUFA BACTERIOLÓGICA; Capacidade 30-50 litros; - Voltagem: 220; -Com controlador de temperatura de até 100°C;	MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO-EPP	R\$ 2.205,00
16	5	Unidade	ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA, Temperatura de trabalho de 7°C acima da temperatura ambiente até 70°C, com aferição especial em 37° e 56°C.	MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO-EPP	R\$ 1.990,00
17	5	Unidade	EXAUSTOR CENTRÍFUGO ATS-250 COM CARÇAÇA E ROTOR EM ALUMÍNIO ANTIFAISCANTE, potência 1,5 HP 220/380V trifásico, 60Hz, fornecido montado em suporte com rodízios, completo com chave liga/desliga reversora e plug p/ tomada. Com 15 metros de mangueira diâmetro 150 mm	REVOGADO	REVOGADO
18	5	Pç	FERRAMENTA MANIFOLD COM MANÔMETROS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO P/ R410A	DESERTO	DESERTO
19	3	Unidade	FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA Descrição Tensão de entrada: 110/220V automática Tensão de saída: 12Vcc Corrente de saída: 5A Bornes externos para conexão da carga.	IONARA GUABLUPPI MOURA-ME	R\$ 65,00
20	16	Unidade	FURADEIRA FRESADORA Características técnicas: Capacidade máxima de furação: Ø 10mm. Capacidade máxima de fresamento de topo: Ø 10mm. Capacidade máxima de faceamento: Ø 16mm. Curso do cabeçote (z): 230mm. Curso transversal da mesa (x): 130mm. Curso longitudinal da mesa (y): 180mm. Distância do centro do eixo-árvore até a coluna: 140mm. Inclinação da coluna: 45° (direita + esquerda). Distância máxima entre a ponta do eixo-árvore até a mesa: 220mm. Encaixe do eixo-árvore: CM2. Velocidade.: (Baixa 100 - 1.000 rpm +/- 10%) e (Alta 100 - 2.000 rpm +/- 10%) - (transmissão engrenada). Dimensão da	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			<p>mesa coordenada: 240 x 145mm. Rasgo "T" da mesa: 8,0mm. Potência: 150 W / 0,2 HP. Alimentação: 220V / 60Hz – monofásico. Dimensões da máquina: 500 x 350 x 690mm. Dimensões com embalagem: 480 x 400 X 630mm. Peso: 56Kg. Acessórios: 01 - Mandril (1 – 16mm) com chave. 01 - Haste cônica CM2 roscada. 01 - Varão roscado. 01 - Chave Fixa: 5,5 x 7mm. 01 - Chave Fixa: 8 x 10mm. 01 - Chave de gancho: 38 – 42mm. 02 - Chaves allen: 3 e 6mm. 04 - Porcas com encaixe "T" - 8mm. 03 - Manípulos de acionamento com parafuso. 01 - Pino trava. 01 - Almotolia.</p>		
21	1	Unidade	<p>GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS Descrição: Sistema híbrido (câmeras IP com câmeras analógicas); Sistema operacional embarcado de operação total; HVR(hybrid video recorder):Câmeras IPs com câmeras analógicas. Compressão H.264; 16 Canais de entrada de vídeo, gravação 2ch D1 e 14ch CIF. 2 Canais de entrada de áudio. 1 Saída de vídeo analógica, VGA e HDMI. 16 Canais de visualização sincronizada. Suporta visualização via celular(iPhone e Android). Suporta múltiplos DDNS (NO-IP, DynDNS, Oray, CN99, MYQ-SEE). 2 interfaces USB, Suporta Mouse e HD externo para Backup. Zoom em Real time e playback local. Suporta diversas línguas para configuração OSD. Suporta 1 HD SATA(Até 2TB). Possui Controle remoto infravermelho e mouse USB. Acesso remoto via software de monitoramento CMS / Celular / Navegadores como Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari e Chrome. Auto Recuperação após falha de alimentação. Suporta gravação manual, por agendamento, movimento, obstrução de câmera, perda de vídeo, análise inteligente e gravação remota. Protocolos TCP/IP, PPPoE, DHCP, NTP, FTP, RTSP, DDNS para conexões com IP dinâmico. Nuvem(Cloud): Acessar o DVR de qualquer lugar sem a necessidade de abertura de portas. Divisões de tela: 1/4/8/9/16. Resolução de vídeo: 2ch D1 e 14ch CIF. Resolução de reprodução: 2ch D1 e 14ch CIF. Resolução Mobile: CIF/QCIF. Controle de imagem: 6 níveis. Acesso remoto: 96 câmeras remotas. Velocidade de gravação: PAL: 25 fps/canal, NTSC: 30 fps/canal. Detecção de movimento: Área de detecção configuradas (22x18 blocos) e sensibilidade. Compressão de áudio: G.711. Prioridade de gravação: Manual>Alarme>detecção de movimento>agendamento Reprodução local: 8 canais de reprodução no modo analógico. Busca de gravação: Data/Hora/Evento/Canal. Armazenamento: HD Local, Rede, USB. Backup: Rede/USB/HD Local. Modo de canais: 16 ch analógicos / 6 ch analógicos com 2 ch digitais / 9 ch digitais. Entrada de vídeo: 16 canais BNC. Saída de vídeo: 1 saída analógica / 1 saída VGA / 1 saída HDMI. Entrada de áudio: 2 canais RCA. Saída de áudio: 1 canal RCA. Rede: Rj45 100M/1000M Base – TX. Interface PTZ: 1x Rs485. Interface HD/SATA: 1 x SATA. Alimentação: 12V DC +-10%. Consumo ligado sem HD: 15 Watts. Temperatura de operação: 0°C a 55°C. Umidade de operação: 10 a 90% Pressão atmosférica de trabalho: 86Kpa a 106Kpa Dimensões do equipamento em milímetros: 255(L) x 245(P) x 43(A)</p>	<p>IONARA GUABLUPPI MOURA-ME</p>	<p>R\$ 485,00</p>
22	16	Pç	HASTE CÔNICA CM2 X B18	DESERTO	DESERTO
23	4	Unidade	<p>HD 900GB 2.5" SFF 6G Dual Port SAS 10K RPM Hot Plug Hard Drive; Option/Retail: 619291-B21; Spare: 619463-001; Model: EG0900FBLSK; Especificações: Technical Specifications: Hard Drive Capacity: 900GB; Generation: SAS; External Data Transfer Rate: 6.0 GB/sec; Rotational Speed: 10,000 rpm; Form Factor (Drive): 2.5-inch low profile; Interface: SAS (Serial Attached SCSI); Data Storage Device Type: SAS (Server Attached Storage) device; Hard Drive Device Type: Hard drive for server/storage unit (Hot-plug); Height: 0.591"; Width: 2.75"; Hotswap Tray: Included (Attached) Same as: 619286-004, 619291-B21, 619291-S21, EG0900FBLSK Compatible with Server Models: DL380 G5</p>	<p>TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP</p>	<p>R\$ 1.427,00</p>



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

24	2	Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: copia, digitaliza, 600 x 600 dpi (mínimo), monitor de LED numérico, 220V. Velocidade de impressão em preto mínima de 35 ppm. Velocidade do processador 800 MHz (mínimo); Conectividade 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB Impressão frente e verso; Bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso; Impressão frente e verso automática (standard); 1 rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB direto;	LICITTECH INFORMÁTICA LTDA-ME, OBJETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 1.570,00
25	1	Unidade	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: Imprimir, copiar, digitalizar; Admite multitarefas: Sim; Velocidade de impressão (preto): Normal: Até 16 ppm; Velocidade de impressão (cor): Normal: Até 4 ppm. Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html . A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento.); Primeira página impressa (pronta): Preto: Velocidade máxima 16 seg. Cores: Em apenas 27,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4). Até 20.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado 250 a 950; Tecnologia de impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 2400 ImageREt; Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 2400 ImageREt; Idiomas de impressão: PCLm; Monitor: LCD de 2 linhas (texto); Velocidade do processador: 600 MHz; Sensor automático de papel: Não; Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada; Memória, padrão: 128 MB; Memória, máxima: 128 MB; Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas; Manuseio de saída de papel, padrão: Escaninho de saída para 50 folhas com a face para baixo; Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver); Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 cm, cartões postais (JIS simples e duplo); envelopes (DL, C5, B5); Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol; Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tipos de suportes: Folhas avulsas, etiquetas, papel brilhante, envelopes, cartões postais, transparências, filme brilhante, papel fotográfico 10 x 15 cm (4 x 6 pol.); Gramaturas de mídia, suportado: Folhas avulsas: 60 to 120 g/m ² (objetivo de elasticidade:-163g/m ²); Envelopes: 60 a 90 g/m ² ; Cartões postais: 135 a 176 g/m ² (36 a 47 libras); Tipo de scanner: Base plana; Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT; Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi; Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm; Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7,5 ipm (preto e branco), até 5,5 ipm (colorido); Formatos de arquivo, admitidos: PDF, TIF, BMP, PNG, JPG; Velocidade de cópia (normal): Preto:Até 16 cpm; Cor:Até 4 cpm; Resolução de cópia (texto em preto): Até 300 x 300 dpi ; Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 300 x 300 dpi; Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%; Cópias, no máximo: Até 99 cópias; Alimentação: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção); Consumo de energia: 300 watts (imprimindo), 140 watts (copiando), 8,3 watts (pronta), 1 watt (suspensão/desligamento automático), 0,6 watts (desligamento manual); Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR®; Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 30°C; Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH; Dimensões mínimas (L x P x A): 423 x 425 x 280 mm; Dimensões máximas (L x P x A): 423 x 484 x 280 mm; Modelo Sugerido: HP Color LaserJet Pro MFP M176n.	TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP	R\$ 1.256,00



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

26	1	Unidade	IMPRESSORA RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 dpi; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES; Tamanho da gota: 4 picolitros; Interface: USB 2.0, WiFi ; Cabo USB Incluso: Sim; Capacidade de Entrada de papel: 100 folhas de papel A4; Capacidade de Saída de papel: 30 folhas; Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm); Impressão Duplex: Manual; Visor de LCD: Sim; Alimentador Automático de Documentos: Sim; Impressão em CD/DVD: SIM; Imprimir de um iPhone/iPod Touch/iPad: Sim; Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400; Profundidade máxima do scanner: 48 bits; Área de escaneamento: A4 (297 x 210 mm); Velocidade máxima de escaneamento: 2.2 ms/linha (mono), 7.0 ms/linha (cor); Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm; Número de Cópias: 0 a 99; Especificações de Hardware e Software: Dimensões da Unidade (larg. x prof. x alt.): 47.4 x 54.0 x 29.1 cm; Peso da unidade (kg)- Sem cartuchos e cabos: 6.2 Kg; Cartuchos: Refil de tinta - Preto: 664; Refil de tinta - Colorido: 664; Requerimentos elétricos: Voltagem: Bivolt; Consumo elétrico (Operação): 10.0 W; Nível de ruído: 8 dB(A); Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; Garantia: 2 anos ou 30.000 páginas Modelo Sugerido: Epson L555	ARENA INFORMÁTI-CA LTDA-ME	R\$ 1.272,00
27	5	Pç	LÂMPADA DE PONTO COM ROTAÇÃO, AVANÇO, ÂNGULO DE PERMANÊNCIA E VOLTÍMETRO (PISTOLA ESTROBOSCÓPICA PARA AFERIÇÃO DO PONTO DO MOTOR) DESCRIÇÃO GERAL: 1.DESCRICÃO GERAL: Pistola estroboscópica digital para aferição do ponto de ignição com sensor de captação através de pinça indutiva com medição de RPM. Funcionamento na própria bateria do automóvel. 2.CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: Medição de avanço digital com precisão de 1° até 90° Faixa de medição de RPM mínimo menor que 40 rpm e máximo maior que 5000 rpm Sistema convencional e 2 bobinas (DIS) Alimentação por tensão da Bateria (volts) Display digital de cristal líquido ou lâmpada de alto brilho 3.ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: Estojo para acomodação do equipamento; Cabo com pinça indutiva. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente.	DESERTO	DESERTO
28	5	Pç	LEITOR E CONDICIONADOR DE SONDA LAMBDA DE BANDA LARGA Compatível somente com sonda lambda de banda larga Bosch LSU 4.2 com sonda e datalogger	DESERTO	DESERTO
29	2	Unidade	MALETA (TIPO CASE) PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS: em alumínio com rodas externas, interno em polietileno e espuma, cantos e juntas em aço alto impacto, 1 alça em aço retrátil com empunhadura de borracha, 2 fechos embutidos tipo borboleta com porta cadeado; Divisões Internas de fácil de realocação; Dimensões mínimas: 60cm de comprimento X 40cm de largura x 20cm de altura.	DESERTO	DESERTO
30	16	Pç	MANDRIL 3 A 16 MM 5/8 X B18 CÔNICO COM CHAVE	DESERTO	DESERTO
31	1	Unidade	MEDIDOR DE NÍVEL SONORO INTEGRADOR: De acordo com a norma: IEC 61672-1: 2002; Classe 2; Display de cristal líquido; Indicação no display de: SPL, LEQ, MAX, MIN; Escala: 30 a 130 dB (mínimo); Ponderação: A e C; Resposta:	REVOGADO	REVOGADO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			rápida e lenta; Indicação de bateria fraca; Software para aquisição de dados com interface USB; Protetor de vento; Maleta para transporte; Certificado de calibração.		
32	2	Unidade	MEDIDOR DE TEMPERATURA INTERNA PARA CÂMARA FRIA: data logger (memória não volátil) de temperatura interna com sensor NTC para monitoramento de temperatura no interior de câmara fria. Display digital; Temperatura de armazenamento: -35 a 55 °C (faixa mínima); Temperatura de funcionamento: -35 a 55 °C (faixa mínima); Exatidão: ±0.5 °C; Resolução: 0.1°C; Ciclo de medição: 10s - 24h (mínimo); Classe de proteção: IP-65; Interface USB; Conexão direta com PC.	DESERTO	DESERTO
33	1	Unidade	MESA DE CONTROLE PARA SPEED DOMES Descrição: Display LCD: 2 linhas, 20 caracteres por linha; Botões numéricos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; Botões de controle de câmera: PAN/TILT; Botões de controle de Lente: Íris (Open/Close); Botões de Zoom (Tele/Wide); Botões de Foco (Perto/Longe/Automático); Botões de seleção de Presets; Controle e Configurações do Speed Dome; Zoom (Tele/Wide) no Joystick; Interface de Comunicação: RS-485; Modo mono-mesa: Controle de até 256 Speed Domes simultaneamente; Modo multi-mesa: Monitoramento com até 17 mesas simultaneamente; Velocidade de Transmissão: 1200/2400/4800/9600 bps; Protocolos: VTV/Pelco-D/Pelco-P/Samsung Alimentação: 12V/1A	DESERTO	DESERTO
34	5	Unidade	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR Aumento: 40X á 1000X; - Lente Ocular: WF 10X (18mm) e P 16X (11mm); - Lente Objetiva: 4x, 10x, 40x (R), 100x (R)OIL; Focalização: - Macrométrico com área de trabalho 30mm; - Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão; - Macro e Micro conjugado em botões bilaterais, ajuste de tensão e parada automática; Iluminação: - Lâmpada halógena 6V 20W com ajuste de intensidade luminosa; - Base com protetores laterais;- Espelho para trabalho com luz natural, filtro azul 32 mm e verde 32mm; - Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ;	EQUIPAL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME	R\$ 1.150,00
35	5	Pç	MULTIMETRO AUTOMOTIVO RPM, ângulo Dwell, tensão DC e AC, corrente DC e AC, temperatura, frequência, duty cycle, largura de pulso, capacitância, resistência, continuidade e teste de diodo. Tensão DC - Faixas: 500mV, 5V, 50V, 500V, 600V - Precisão: ± (0,3% + 5D) - Resolução: 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V - Impedância de Entrada: 10 MOhms - Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) Tensão AC (True RMS) - Faixas: 500mV, 5V, 50V, 500V, 600V - Precisão: 500mV ~ 600V @ 40Hz ~ 400Hz ± (0,5% + 5D); 500mV ~ 600V @ 400Hz ~ 20kHz ± (2,5% + 5D) - Resolução: 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V - Resposta em Frequência: 40Hz ~ 20kHz - Impedância de Entrada: 10 MOhms - Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) Tensão AC+DC (True RMS) - Faixas: 500mV, 5V, 50V, 500V, 600V - Precisão: 500mV ~ 600V @ 40Hz ~ 400Hz ± (0,8% + 5D); 500mV ~ 600V @ 400Hz ~ 20kHz ± (3,0% + 5D) - Resolução: 0.1mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V - Resposta em Frequência: 40Hz ~ 20kHz - Impedância de Entrada: 10 MOhms - Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) Corrente DC (Com Garra de Corrente Opcional) - Faixas: 30mA ~ 20A, 100mA ~ 40A, 40A ~ 60A - Precisão: 30mA ~ 20A ± (1,5% + 20mA); 100mA ~ 40A ± (2,0% + 20mA); 40A ~ 60A ± (4,0% + 0,3A) - Resolução: 1mV / 10mA, 1mV / 100mA, 1mV / 100mA Corrente AC (Com Garra de Corrente Opcional) - Faixas: 30mA ~ 20A, 100mA ~ 40A, 40A ~ 60A	DESERTO	DESERTO



		<ul style="list-style-type: none">- Precisão: 30mA ~ 40A @ 40Hz ~ 1kHz \pm (2,0% + 20mA); 30mA ~ 20A @ 1kHz ~ 5kHz \pm (4,0% + 30mA); 100mA ~ 40A @ 1kHz ~ 5kHz \pm (6,0% + 30mA); 40A ~ 60A \pm (8,0% + 0,3A) <p>Resistência</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixas: 500, 5k, 50k, 500k, 5M, 30 MOhms- Precisão: 500 ~ 500 kOhms \pm (0,5% + 5D); 5 MOhms \pm (0,75% + 5D); 30 MOhms \pm (0,75% + 10D)- Resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1k, 10 kOhms- Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) <p>Freqüência</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixas: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 5MHz- Precisão: \pm (0,1% + 3D)- Resolução: 0,001Hz, 0,01Hz, 0,1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz- Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) <p>Largura de Pulso (ms)</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixas: 2μs ~ 450ms- Resolução: 0.01ms, 0.1ms- Indicação: Borda de Subida e Descida- Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) <p>Duty Cycle</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa: 2,0% ~ 98%- Resolução: 0,1%- Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) <p>Ângulo de Permanência (Dwell)</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa: 3,6° ~ 356,4°- Precisão: \pm (1,2° / krpm + 2D)- Resolução: 0,1°- Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) <p>RPM</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa: 120RPM ~ 2000RPM (4 Cilindros); 60RPM ~ 1000RPM (2 Cilindros)- Precisão: \pm 2RPM- Resolução: 1RPM- Proteção de Sobrecarga: 600V (Qualquer entrada ao terra) <p>Temperatura</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa: -50°C ~ 500°C, 500°C ~ 1300°C / -58°F ~ 500°F, 500°F ~ 2372°F- Precisão: \pm 3°C / \pm 5,4°F- Resolução: 0,1°C, 1°C / 0,1°F, 1°F <p>Diodo</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa: Diodo- Descrição: Display mostra a queda de tensão aproximada do diodo- Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 3.0V DC- Precisão: \pm (2,0% + 5D) <p>Continuidade</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa: Buzina- Descrição: A buzina toca se a resistência medida for menor que aproximadamente 70 Ohms- Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 1,2V DC- Resposta: 1ms <p>Acessórios incluídos</p> <ul style="list-style-type: none">- Manual de Instruções x 1- Adaptador AC/DC x 1- Pontas de Prova Blindada x 2 (Vermelho e Amarelo)- Cabos de Aterramento para Pontas de Prova Blindada x 2 (Preto)- Clip Jacaré de Perfuração x 3 (Vermelho, Amarelo e Preto)- Pino de Teste x 3 (Vermelho, Amarelo e Preto)- Prolongador Adaptador 2mm x 3 (Vermelho, Amarelo e Preto)- Garra Secundária x 1- Cabos de Aterramento para Garra Secundária x 1 (Preto)	
--	--	---	--



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			<ul style="list-style-type: none">- Garra Indutiva x 1- Maleta de Transporte Maleável x 1- Software e Cabo de Interface USB- Garra de Corrente - HR-30- Conjunto de Pontas para Diesel- Ponta de Temperatura		
36	26	Unidade	<p>NOTEBOOK.</p> <p>Notebook com tela LED 14", resolução de 1366 x 768, com tecnologia TOUCHSCREEN, e true Life. Deve possuir memória RAM de 8,0GB DDR3 de 1600 MHz, teclado padrão ABNT. Placa de vídeo de 2GB (mínimo). Deve possuir Unidade de armazenamento SSD de 128 GB, no mínimo. Placa de rede sem fio Intel centrino Wireless AC 7260, com bluetooth 4.0. Deve possuir bateria de 3 células (no mínimo) com 51 WHr (no mínimo). Processador soquete FCBGA1168 e litografia 22nm com no mínimo 4 Mb de cache e frequência de 1.8GHz até 2,6 GHz de velocidade com overclock automático (no mínimo). Sistema Operacional totalmente compatível com o hardware e software Matrox MXO2 LE MAX. Deve possuir no mínimo 2 anos de garantia com atendimento no local no próximo dia útil. Deve permitir abertura de chamado online, via chat, através do próprio site do fabricante. Especificações técnicas em português. Cabo de alimentação padrão brasileiro. Adaptador CA de 65 Watts. Deve possuir interface de Rede Gigabit Ethernet. Deve apresentar selo Energy star. Deve possuir a parte externa do LCD em tons de prata.</p>	LUSIANE VEGNER GASS - ME	R\$ 3.999,99
37	5	Pç	<p>OSCIOSCÓPIO DIGITAL AUTOMOTIVO</p> <p>Características gerais: Instrumento digital portátil, com interface USB, display em LCD e com iluminação de fundo. Dois canais de amostragem, duplo traço, sensibilidade vertical de no mínimo 50mV/DIV a 10V/DIV, varredura de 1µs/DIV a 50s/DIV, máxima tensão de entrada de 300V (DC + Pico AC), múltiplas formas de onda de referência e cursor para medida de tempo e tensão. Multímetro de 3 4/5 dígitos, True RMS, para medida de tensão DC / AC / AC+DC, corrente DC / AC (por meio da garra opcional), resistência, frequência, largura de pulso, duty cycle, ângulo de permanência (Dwell), RPM e temperatura, e testes de diodo e continuidade.</p> <p>Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">- Display LCD de no mínimo de 280 x 240 pontos com luz de fundo; Digital - 3 4/5 Dígitos (5000 Contagens) e de no mínimo área de visualização de no mínimo 90 x 70 mm.- Taxa de Amostragem de 25 MS/s (mínimo para um canal)- Formas de Onda de Padrões de Sinais para Comparação de no mínimo 50.- Testes pré-definidos para sensores (sensor de oxigênio, sensor de rotação, ABS, motor de passo, sensor de detonação, sensores de temperaturas, TPS, MAP, MAF e EGR)- Testes pré-definidos para atuadores (motores de passo, injetores, solenóide EGR)- Testes pré-definidos para sistema elétrico;- Testes pré-definidos para ignição- Função da ignição no secundário indica forma de onda juntamente com a tensão da faísca, o RPM, o tempo e a tensão de combustível.- A função Diesel permite que seja ajustado o tempo de injeção da bomba e a rotação utilizando acessórios opcionais.- Interface USB que suporta atualizações de padrões de sinais para referência.- Interface USB 1.1.- Alimentação: 5 Baterias AA Ni-MH (6V 1600mAh) ou Adaptador AC 12V DC (120V AC / 60Hz para 12V DC 800mA).- Conformidade: IEC1010-1, UL3111-1 e C22.2 n°1010-1 - Categoria II - 600V.- Dimensões: 230(A) x 120(L) x 50(P)mm / 9,06(A) x 4,72(L) x 1,97(P) "- Peso: Aprox. 870g (2,57kg com maleta).	DESERTO	DESERTO
38	4	Unidade	PIPETADOR Pip-pump 10mL	MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO- EPP	R\$ 32,25



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

39	50	Unidade	PIPETADOR Pip-pump 2 mL	MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO-EPP	R\$ 13,85
40	50	Unidade	PIPETADOR Pip-pump 5 mL	MAGDA RAQUEL ALVES MACHADO-EPP	R\$ 13,89
41	5	Unidade	PROJETOR MULTIMÍDIA 01) Resolução Nativa: SVGA 1024 X 768 Pixels 02) Brilho/lúmens: 3000 ANSI Lumens 03) Método de Projeção: Frontal, teto e traseira 04) Controle remoto Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, Volume, A/V mudo, Congelar, Menu, Pg Up e Pd Down, Ajuda, Auto, Finção Mouse, ID 05) Conectividade: USB tipo B, Computadores DB-15 (VGA); Audio in (Ministereo ou RCA); Monitor out (VGA); S-Video; Video Composto RCA; Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g 06) Contraste 2000:1 07) Correção Vertical Manual: +/- 30 graus 08) Correção Vertical Automática: +/- 30 graus 09) Padrões: NTSC: 480 linhas; 480i; 480p; HDTV:720p 10) Distância de Projeção: 30" a 250" 11) Alimentação: AC 100-240v; 60Hz; Comutação Automática 12) Peso Máximo: 1,8 Kg	TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA-EPP	R\$ 2.503,00
42	4	Unidade	ROTEADOR WIRELESS RECURSOS DO HARDWARE: Interface; 4 portas LAN 10/100/1000Mbps; 1 Porta WAN 10/100/1000 Mbps 2 portas USB 2.0 Botão: Botão WPS / Reset Switch de Liga / Desliga do Wireless Botão de Liga / Desliga Fonte de alimentação externa 12V CC / 1.5ª Dimensões (L X C X A) 9.6x6.4x1.3 pol.(243x160.6x32.5mm) Antena: 3 antenas externas destacáveis de banda dupla (RP-SMA) RECURSOS WIRELESS Padrões Wireless: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Frequência: 2.4GHz & 5GHz Taxa do Sinal: 5 GHz: Até 450Mbps; 2,4 GHz: Até 300Mbps EIRP <20dBm Sensibilidade da Recepção: 300M_2.4G: -70dBm; 270M_2.4G: -70dBm; 195M_2.4G: -71dBm; 130M_2.4G: -74dBm; 54M_2.4G: -79dBm; 6M_2.4G: -94dBm; 450M_5G: -64dBm; 405M_5G: -64dBm; 270M_5G: -67dBm; 195M_5G: -70dBm; 130M_5G: -73dBm; 54M_5G: -79dBm; 6M_5G: -92dBm; Funções Wireless: Ativar / Desativar Radio Wireless, WDS Bridge, WMM, Estatísticas Wireless; Segurança Wireless Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK; Guest Network 2.4GHz guest network x 1 RECURSOS DO SOFTWARE Tipo de WAN: IP Estático/ IP Dinâmico / PPPoE /PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo) / BigPond DHCP Cliente Servidor, Lista de Clientes DHCP; Reserva de Endereço; Qualidade do Serviço; WMM, Controle de Banda Encaminhamento de Porta; Porta do Servidor Virtual, Porta Triggering, UPnP, DMZ DNS Dinâmico; DynDns, Comexe, NO-IP; Passagem VPN PPTP, L2TP, IPSec; Controle de Acesso;Controle do Acesso Restrito, Controle de Gestão Local, Lista de Host, Horário de Acesso, Gerenciamento de Regras Segurança Firewall DoS, Firewall SPI Filtro do Endereço IP / Filtro do MAC Address / Filtro de domínio IP e vinculação de MAC Address Compartilhamento USB Suporta Samba (armazenamento) / Servidor FTP / Servidor de mídia / Servidor de Impressão Gerenciamento	INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA-ME	R\$ 398,00



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			<p>Controle de Acesso Gestão Local Gerenciamento Remoto</p> <p>DEMAIS RECURSOS: Conexões simultâneas de 300Mbps 2.4GHz e 450Mbps 5GHz para uma largura de banda total disponível de 750Mbps. Duas portas USB 2.0, conveniente para os usuários conectados à rede para compartilhar arquivos através do servidor FTP. Servidor de mídia Incorporado permite aos usuários compartilhar música, vídeo e fotos com o Windows Media Player, PS3 ou X-BOX 360.</p>		
43	5	Pç	<p>SCANNER AUTOMOTIVO PARA DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO E ELETRÔNICA EMBARCADA. Possibilidade de comunicação com o computador por USB e plataforma Windows. Scanner portátil com visor de LCD e display no PC em um único equipamento com software liberado. Driver para cartão de memória SD card. Maleta de proteção em alumínio. Multi adaptador para otimizar a extensa gama de adaptadores necessários aos diversos sistemas de diagnóstico encontrados nos veículos existentes no mercado. Leitura de códigos de falhas. Módulo para apagar códigos de falhas. Testes estáticos e dinâmicos de sensores e atuadores. Acessórios obrigatórios: Cabo diagnóstico de no mínimo 3 metros; Fonte de alimentação; Cabo de alimentação via bateria; Cabo de alimentação via acendedor de cigarro; Kit Adaptadores com multi adaptador; Cabo USB; Sistema liberado para toda a linha de veículos Fiat, Renault, VW e GM; Manual de Operação Descrição Geral</p> <p>Scanner automotivo para diagnóstico de injeção e eletrônica embarcada. Possibilidade de comunicação com o computador por USB e plataforma Windows. Scanner portátil com visor de LCD e display no PC em um único equipamento com software liberado. Driver para cartão de memória SD card. Maleta de proteção em alumínio. Multi adaptador para otimizar a extensa gama de adaptadores necessários aos diversos sistemas de diagnóstico encontrados nos veículos existentes no mercado. Leitura de códigos de falhas. Módulo para apagar códigos de falhas. Testes estáticos e dinâmicos de sensores e atuadores.</p> <p>Acessórios obrigatórios Cabo diagnóstico de no mínimo 3 metros Fonte de alimentação Cabo de alimentação via bateria Cabo de alimentação via acendedor de cigarro Kit Adaptadores com multi adaptador Cabo USB Sistema liberado para toda a linha de veículos Fiat, Renault, VW e GM Manual de Operação</p>	DESERTO	DESERTO
44	2	Unidade	<p>SERVIDOR RACK COM 2 SOCKETS PARA PROCESSADORES INTEL XEON E5-26 E CAPACIDADE PARA ATÉ 8 DISCOS RÍGIDOS HOT PLUG DE 3.5"</p> <p>Sistema com 2 (dois) processadores instalados. Intel Xeon E5-2640 de 6 núcleos, 2,5 GHz, 15 MB de cache. Configuração de RAM otimizada para performance. 6 x 8GB de memória DDR3-1600 MHz, Dual Rank x4, Low Volt RDIMMs (48 Gb). Configuração dos discos em RAID 5. 5 discos rígidos. NearLine SAS 6 Gbps de 1 TB, 7.200 RPM, Hot Plug de 3.5" . Placa controladora de discos PERC H710 (suporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60) com cache não-volátil de 512MB, DDR3-800 MHz. 2 cabos de força NEMA 5-15P/C13, 125V, 15A, 3m de comprimento. Unidade de DVD-RW SATA. Bezel Frontal. 2 cabos de força C13/14, 12A, 4 metros de comprimento. Configuração de BIOS UEFI. Trilhos deslizantes para rack 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 67,6cm e máximo de 86,1cm. 7 slots de expansão PCIe gen 3 (6 slots x8 e 1 x16). Duas fontes redundantes (1+1) de 750 Watts com certificado 80 Plus Platinum. Utilize até 768GB de memória distribuídos em 24 slots (capacidade reduzida pela metade com somente 1 processador instalado). Placa de vídeo Matrox® G200 com 16MB de</p>	Perfil Computacional LTDA	R\$ 32.760,00



			memória.Sem sistema operacional. Placa de gerenciamento remoto iDRAC7 Enterprise. Placa de rede onboard NDC (Network Daughter Card) Broadcom 5720, 1 GbE, Quad Port RJ45. 3 anos de garantia.		
45	3	Unidade	SPEED DOME (CÂMERA PTZ) Descrição: Sensor: 1/4"; Conector de vídeo: BNC; Formato de sinal: 768x494 NTSC; Resolução: 470 TVL; Iluminação mínima: 0.1 ~DN / 0.01 LUX; Zoom Câmera: 27X; Zoom Óptico: 27X; Abertura de Foco: F1.6; Rotação Horizontal (PAN): 360°; Varredura Vertical (TILT)(Auto-Flip): 180°; Baud Rate: 2400/4800/9600 bps; Velocidade de PAN: 0,4° - 280°/s; Velocidade de TILT: 1° - 80°/s. Auto-FLIP: 180°; Pré-posições (Presets): 128; Compensação de Luz (BLC): Manual/Automático; Balanço de Branco (AWB): Manual/Automático; Controle de Ganho (AGC): Manual/Automático; Relação Sinal/Ruído: >50dB; Compressão de Vídeo: MPG4 com Network Externo; Alimentação: 24Vac/3,5A Consumo: 20W; Temperatura de Operação: 0°C a 60°C; Peso: 7Kg Umidade de Operação: 0 - 95%; Controle: Pelco-D, Pelco-P, VTV Aplicação: Externa; comunicação: RS-485; Acompanha Fonte de Alimentação. Cor: Branca	DESERTO	DESERTO
46	16	Unidade	TORNO DE BANCADA (MORSA) - Nº 4 - PESO 7,5 KG - Bigorna para trabalhos extra pesados. Mordentes temperados, integrados ao corpo. Em ferro fundido.	DESERTO	DESERTO
47	16	Pç	TORNO PROFISSIONAL Distância máxima entre centros: 350mm. Diâmetro máximo sobre o barramento: 180mm. Largura do barramento: 83mm. Diâmetro de passagem do eixo-árvore: 20mm. Encaixe do eixo-árvore: CM3. Encaixe do mangote: CM2. Curso transversal: 65mm. 2 Faixas de velocidade: Baixa (100 - 1.200 rpm) e Alta (100 - 3.000 rpm) (+/- 10%). Roscas métricas: passo 0,4 - 2,00mm. Possui mostrador digital de velocidade, sistema de desligamento automático (em caso de sobrecarga), botão parada de emergência e acrílico de proteção (protege o usuário contra cavacos). Potência: 350 W / ½ HP. Alimentação: 220V / 60Hz - monofásico. Dimensões da máquina: 880 x 290 x 290mm. Dimensões com embalagem: 870 x 340 x 370mm. Peso: 56Kg. Acompanha placa 80mm com 3 castanhas para fixação externa. Torno versão em polegada sob encomenda. Acessórios: 03 - Castanhas para fixação interna. 01 - Chave 01 - Ponta fixa CM2. 01 - Jogo de chaves allen de 3, 4, 5 e 6mm. 01 - Chave fixa 8 x 10mm. 01 - Chave fixa 14 x 17mm. 01 - Jogo de engrenagens - 30, 35, 40, 40, 50, 60. 01 - Almotolia. 02 - Manipulos de acionamento com parafusos. 01 - Bandeja de óleo 230 x 750mm. 04 - Parafusos phillips M8 (bandeja). 04 - "Pés" de borracha com suporte. 01 - Fusível sobressalente.	REVOGADO	REVOGADO
48	5,00	Unidade	ANALISADOR DE GASES DE COMBUSTÃO 1. DESCRIÇÃO GERAL: Analisador de gases para oficinas e centros de inspeção veicular para análises em motores Ciclo Otto (gasolina, álcool e gás). 1.1 Operação integrada por microcomputador e/ou pelo scanner "Kaptor Flex". 1.2 Medições realizadas em tempo real. 1.3 Visualização das medições em uma única tela, na forma de displays, barras ou gráficos. 1.4 Emissão de relatório por impressão dos dados analisados dos parâmetros de emissões e dos parâmetros da injeção eletrônica. 1.5 Diagnóstico de prováveis defeitos que podem dar origem a problemas de emissões de gases de combustão. 2. OBRIGATÓRIO REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE ANÁLISES: 2.1. CO em % de volume (0 a 15%) 2.2 CO2 em % de volume (0 a 20%) 2.3 O2 em % de volume (0 a 25%) 2.4 HC em ppm (0 a 9999 ppm)	DESERTO	DESERTO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

			2.5 CO corrigido em % de volume 2.6 NOx em ppm 2.7 Diluição em % de volume 2.8 Cálculo do fator lambda 2.9 Temperatura do óleo do motor (0 a 150°C) 2.10 Rotação do motor - RPM (0 a 9999 rpm) 3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA Manuais de utilização e manutenção do equipamento em português e certificado de garantia garantido o equipamento em pelo menos 1 ano contra defeitos de fabricação.		
49	5,00	Unidade	BOMBA DE ALTO VÁCUO 5 CFM (DUPLO ESTÁGIO) PARA REFRIGERAÇÃO	REVOGADO	REVOGADO
50	5,00	Unidade	CONDICIONADOR DE Sonda Lambda de Banda Larga com Sistema de Aquisição de Dados Integrado.1. DESCRIÇÃO GERAL: Equipamento para condicionamento e leitura do sensor de oxigênio tipo banda larga (wide band O2) em tempo real e visualização em display digital. Leitura em Lambda de 0,65 λ a 4,00 λ com resolução de 0,01. Saída 0-5V analógica (de 0,65 λ a 1,30 λ) para ser usada com um Datalogger. Sensor wide band original de VW/Audi 1.8T 180cv, número Bosch: 0 258 007 057 número VW: 021-906-262-B ou similar compatível de acordo com o item 2 com o condicionador. Tensão de alimentação 12 V. 2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO SENSOR WIDE BAND- Curva de resposta contínua- Faixa de medição de Lambda: 0,65 ao infinito- Resposta rápida: < 100ms- Tensão de alimentação do aquecedor: mínimo 9V.- Potência do aquecedor: 10W - Elemento do sensor: ZrO2 (Óxido de Zircônio - Cerâmica)- Resistente à corrosão- Duplo tubo de proteção- Resistência elevada a altas temperaturas: - Gás de escape junto ao sensor: > 850°C - Hexágono do encapsulamento do sensor: > 570°C - Junta de vedação: Lado do sensor: > 250°C Lado do cabo: > 200°C - Cabo e vedação do chicote: > 250°C - Conector: < 120°C3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA Manuais de utilização e manutenção do equipamento em português e certificado de garantia garantido o equipamento em pelo menos 1 ano contra defeitos de fabricação.	REVOGADO	REVOGADO
51	16,00	Unidade	FURADEIRA DE BANCADA, CAPACIDADE PARA Furos ATÉ 16 MM, MONOFÁSICA.	REVOGADO	REVOGADO
52	16,00	Unidade	Inversora de solda Eletrodo ZX7-200 - Alimentação: Monofásica/bifásica - 50/60 hz - Tensão de entrada: 220V - Potência na corrente máxima: 7,2Kva - Grau de proteção: ip21s - Grau de isolamento: f - Ciclo de trabalho: 100% @ 200A - Ajuste de corrente: 20A a 200A - Eletrodo Utilizado: 1,6 a 4 mm AWS7018 - Corrente de saída máxima: 200A - Modo de refrigeração: Ventilação forçada - Dimensões: 400 x 230 x 460mm - Peso: 7,5Kg	ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA-ME	R\$ 1.320,00
53	16,00	Unidade	Máquina de solda MIG 130. - Tensão nominal: 110 – 220V Mono - Frequência: 60 Hz - Corrente: 60 – 120A - Potência: 5kVA - Estágios de potência: 4 - Diâmetro do arame: 0,6 – 0,8 mm - Peso do rolo de arame: até 1 kg - Ciclo de trabalho: 10% – 125A 20% – 80A 60% – 45A - Grau de proteção: IP21 - Peso aproximado: 15kg	ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA-ME	R\$ 590,00



54	16,00	Unidade	MINI FURADEIRA / FRESADORA Modelo de referência: MANROD MR-220	REVOGADO	REVOGADO
55	5,00	Unidade	MÓDULO DE INJEÇÃO E IGNIÇÃO ELETRÔNICA PROGRAMÁVEL COM DISPLAY TOUCHSCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO 1. DESCRIÇÃO GERAL: Módulo de gerenciamento eletrônico para motores com aquisição de dados (ECU). Compatível com motores de Ciclo Otto de pelo menos 4 cilindros. Possibilidade de controle de injeção simultâneo, semi-seqüencial e seqüencial. Programação e aquisição de dados via computador. Saídas auxiliares para controle de eletro ventilador, bomba de gasolina e outros. Sensor MAP integrado. Caixa de proteção confeccionada em material metálico ou polimérico e alta resistência mecânica e aos fluidos de motor. 2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:- Compatível com motores de pistão alternativos de pelo menos 4 cilindros- Controle de injeção e ignição por distribuidor ou roda fônica - Controle de marcha lenta por motor de passo, ponto de ignição, borboleta eletrônica ou solenoide simples- Controle de borboleta eletrônica (Drive-By-Wire)- Possibilidade de programação dos mapas de injeção 3D por Posição da borboleta (TPS), por pressão absoluta (MAP) e por massa de ar (MAF)- Possibilidade de uso de sensor MAP externo;- Saídas para injetor: pelo menos 4 no método seqüencial, pelo menos 8 no método simultâneo;- Controle de rotação por sensor indutivo ou de Efeito Hall- Saídas para Ignição: pelo menos 4;- Saídas auxiliares: pelo menos 4 configuráveis (digitais e analógicas);- Data loogger de pelo menos 10 canais e frequência de aquisição de pelo menos 1Hz/canal- Sistema de comunicação de dados: serial, USB ou CAN com chicote fornecido. - Atualização de software via internet.3. ACESSÓRIOS OBRIGATORIOS: Estojo para acomodação do equipamento; Cabos de comunicação com o microcomputador (USB, serial ou CAN); Chicote para ligação do módulo, sensores e atuadores; Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente no Brasil.	DESERTO	DESERTO
56	5,00	Unidade	MOTO GERADOR PORTÁTIL A DIESEL PARTIDA MANUAL OU ELÉTRICA 10,0 CV 12,5 L MONOFÁSICO 110/220 Modelo de referência: Branco BD 2500-CF A) Especificações mínimas para o motor: Motor de 4 tempos e ciclo Diesel Potência máxima: Maior do que 2 kVA Potência líquida: Maior do que 2 kVA Cilindrada total: Maior do que 150 cc Torque máximo no eixo: Maior do que 1 kgf.m Torque líquido no eixo: Maior do que 1 kgf.m Capacidade do tanque de combustível: Maior do que 3 litros Combustível recomendado: Óleo diesel Sistema de arrefecimento: Ar Sistema de lubrificação: Por salpico Sistema de partida: Manual (retrátil) ou elétrico B) Especificações mínimas para o gerador: Potência máxima: Maior ou igual a 2,0 kVA Potência nominal: Maior ou igual a 2,0 kVA Voltagem C.A.: 220 Volts Corrente nominal CA: Maior ou igual a 10 A Frequência Hz: 60 Hz Fases: Monofásico C) motor e gerador acoplados de fábrica montados em chassi tubular e com proteções mecânicas para evitar riscos de queimaduras e/ou esmagamentos.	DESERTO	DESERTO



Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

57	5,00	Unidade	<p>MOTO GERADOR PORTÁTIL À GASOLINA 2,2 KVA 4 TEMPOS BIVOLT</p> <p>A) Especificações mínimas para o motor:</p> <p>Motor de 4 tempos e ciclo Otto Potência máxima conforme Norma SAE J1995: Maior do que 2 kVA Potência líquida conforme Norma SAE J1349: Maior do que 2 kVA Cilindrada total: Maior do que 150 cc Torque máximo no eixo: Maior do que 1 kgf.m Torque líquido no eixo: Maior do que 1 kgf.m Capacidade do tanque de combustível: Maior do que 3 litros Sistema de ignição: Magneto transistorizado Combustível recomendado: Gasolina automotiva do tipo C Sistema de arrefecimento: Ar Sistema de lubrificação: Por salpico Sistema de partida: Manual (retrátil) ou elétrico</p> <p>B) Especificações mínimas para o gerador:</p> <p>Potência máxima: Maior ou igual a 2,0 kVA Potência nominal: Maior ou igual a 2,0 kVA Voltagem C.A.: 220 Volts Corrente nominal CA: Maior ou igual a 10 A Frequência Hz: 60 Hz Fases: Monofásico</p> <p>C) motor e gerador acoplados de fábrica montados em chassi tubular e com proteções mecânicas para evitar riscos de queimaduras e/ou esmagamentos.</p> <p>Modelo de referência: Honda EP2500C</p>	DESERTO	DESERTO
58	5,00	Unidade	RECOLHEDORA E RECICLADORA PARA GÁS REFRIGERANTE	REVOGADO	REVOGADO
59	5,00	Unidade	VACUÔMETRO Manômetro: 0 a 760 mmHg, 0 a 30 polHg. Funções: Verifica Escapamento entupido, carburador não ajustado, anéis ruins, lubrificante de qualidade inferior, junta queimada ou molas de válvulas fracas, ponto de comando incorreto, ignição atrasada, ignição com defeito, Vazamento no Sistema de Admissão e Vazamento no Cabeçote ou entre cilindros.	DESERTO	DESERTO